

# UNIK






Proiettore per illuminazione di capannoni industriali, aziende con grandi spazi espositivi, centri commerciali. Unico per design e tecnologia.

Utilizza delle esclusive ottiche da 60°, 90° e 120° in silicone, antiabbagliamento, resistenti ai raggi UV e garantite a vita UL 94.

Projector to light industrial warehouse, facilities with wide show-rooms areas, shopping centres.

Unique for its design and technological innovation. It is equipped with special 60°, 90°, 120° silicone lenses, anti-glare, UV resistant and lifelong warranty against the yellowing effect UL 94.

## Unik



Antivandalo IK10  
Garanzia a vita UL 94  
Resistente ai raggi UV  
Antiabbagliamento

Anti-vandal protection optic IK10,  
UV Resistant, anti-glare,  
no yellowing effect UL 94



## Unik 60 / 90

# 60W / 90W

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Pressofusione Alluminio
Raffreddamento	Convezione Naturale
Grado di protezione	IP65
Peso	6,5 kg

### MECHANICAL FEATURES

Body	Die-cast aluminium
Cooling system	Passive Heat Sink system
IP rate	IP65
Peso / Weight	6,5 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240Vac con PFC
PFC	Attivo > 90
Potenza Nominale Assorbita	64W ( mod. Unik 60 ) 94W ( mod. Unik 90 )
Dimmerazione	1-10V (selv) - DALI
Alimentatore con funzione di standby e memoria permanente	

### ELECTRICAL FEATURES

Input power	220-240Vac with PFC
PFC	Active > 90
Nominal power absorption	64W ( mod. Unik 60 ) 94W ( mod. Unik 90 )
Dimming	1-10V (selv) - DALI
Power supply with stand-by function and permanent memory	

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Sorgente	1 COB LED
Tipo di LED	CITIZEN
Efficienza della Sorgente	141 lm/W ( mod. Unik 60 ) 142 lm/W ( mod. Unik 90 )
Temperatura colore	5000 K o (3000K / 4000K)
Flusso luminoso della sorgente	9076 lm ( mod. Unik 60 ) 13384 lm ( mod. Unik 90 )
CRI	70 / 80 Standard
Tipo di ottica	60° / 90° / Square 120° ( Lente in silicone )

### LIGHTING FEATURES

Source	1 COB LED
LED type	CITIZEN
LED Lumen efficiency	141 lm/W ( mod. Unik 60 ) 142 lm/W ( mod. Unik 90 )
Colour temperature	5000 K or (3000K / 4000K)
Luminous flux	9076 lm ( mod. Unik 60 ) 13384 lm ( mod. Unik 90 )
CRI	70 / 80 Standard
Lens type	60° / 90° / Square 120° ( Silicone lens )

### VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE VERSIONS



Gancio a sospensione  
Hanging Hook



Staffa di fissaggio  
Fixing Bracket



Incasso a soffitto  
Ceiling recessed

### SU RICHIESTA UPON REQUEST

DIMMING  
1-10V (selv) or DALI

CRI >90

Campana frontale  
Front Bell



### DIMENSIONI DIMENSIONS

