



Lightline 150 es una nueva versión de la línea Lightline. Disponible con fuente luminosa RGBW / FC y MONOCROMÁTICA además de BALANCE DE BLANCOS. Protocolo RDM / DMX. Configuración a través de DRS Setup.

Disponibles en 4 diferentes tamaños:
 • Estándar 90 cm.
 • Previa solicitud 60 - 120 - 150 cm

• El acabado estándar del color del equipo es gris. Blanco y negro opcional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| PRODUCTO | ACABADO | 90cm standard | 60cm | 120cm | 150cm |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| LEDs | RGBW | 12 (5050-20W-RTBH) | 8 (5050-20W-RTBH) | 16 (5050-20W-RTBH) | 20 (5050-20W-RTBH) |
| Potencia total de la luminosidad | | 40W | 32W | 80W | 100W |
| Lumen | | R 750, G 1800, B 300, W 1700 | R 500, G 1200, B 200, W 1130 | R 1000, G 2400, B 400, W 2260 | R 1250, G 3000, B 500, W 2830 |
| Óptica | | 8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10°x30° | | | |
| Consumo de energía | | 45W | 37W | 87W | 110W |
| Gama di tensión | | Universal 100 - 240V ac | | | |
| Tamaños | | 944x93x115 mm | 664x93x115 mm | 1212x93x115 mm) | 1484x93x115 mm |
| Peso | | 4,4 Kg | - | - | - |

Control Interfaz estándar: RS-485, Protocolo: RDM / DMX 512, Artnet a través convertidor exterior

Enlaces Señal: 3pin IP 67 conector (macho-hembra)
 posibilidad de conectar hasta 32 aparatos
 Potencia principal: 3pin IP 67 connector (male-female)
 posibilidad de conectar hasta 21 aparatos de 230V o 11 aparatos de 120V

Setup Control/configuración RDM o individualmente a través DRS (mando de control remoto)
 Canal DMX dedicado por el balance de blancos
 Modalidad DMX o Auto con función Master-Slave
 Simulación halógena
 Simulación CYM
 Función sin parpadeo
 Función de atenuación regular

Canales DMX Modalidad 9CH, modalidad 6CH, modalidad 5CH, modalidad 4CH



