

Unik² 60-80 AV






one4all

LUZ LED PARA
AVICOLTURA

ENFOQUE DE PRODUCTO

- Led de alta calidad: CITIZEN, CREE
- Lentes de silicio especiales: ofrecen una excelente distribución y una perfecta uniformidad de la luz
- Disipación pasiva: Enfriamiento con innovadoras características térmicas y un pequeño disipador de calor.
- Proyectores IP 65

Dimensiones



Características mecánicas

CUERPO	Aluminium
ENFRIAMIENTO	Convección natural - Heat Sink
IP RATE	IP65
PESO (Unik2 60-80 AV)	3 Kg

Características eléctricas


PODER ENTRADA	100-240 Vac with PFC
PFC	Activo > 90
ABSORCIÓN DE ENERGÍA NOMINAL	60 W (UNIK 60 AV)
*DIMING OPCIONAL	80 W (UNIK2 80 AV)

* Previa solicitud, otros sistemas de diming están disponibles


Características luminotécnicas

	UNIK2 60 AV	UNIK2 80 AV
FUENTE	n°1 COB LED	n°1 COB LED
TEMPERATURA COLOR	2700 - 3000 -4000°K	2700 - 3000 -4000°K
FLUJO LUMINOSO (4000°K - TA 30°C)	8600 lm	10354 lm
EFICIENCIA (4000°K - TA 30°C)	143 lm/W	141 lm/W
TIPOLOGÍA DE ÓPTICA	60° / 90° / Square 120° / 155/ Asym 1-2-3-4 (All in silicon)	60° / 90° / Square 120° / 155/ Asym 1-2-3-4 (All in silicon)

UNIK2 60 AV



Photometry:
155° Optic Square



Photometry:
155° Optic Square

Información sobre los productos

- Baja absorción de potencia y menor emisiones de calefacción, en comparación con lámpara tardía
- Resistente a los agentes químicos
- Fácil de limpiar
- Fuerte, robusto, que garantiza durabilidad con el tiempo, porque está libre de plástico componentes.

Información sobre los lente

- Protección Anti-Vandal IK10
- Garantía de larga duración contra el efecto amarillo
- Resistente a los rayos UV
- Anti reflejante

Previa solicitud

- Temperatura del color 3500 - 5000°K
- Función DIMMING
- Conectores IP68 para cableado



ONE 4 ALL S.r.l.

Cascina Avalle, 23 | 15038, Ottiglio Monferrato (AL) | ITALY | +39 0142 921338
www.one4all.it | info@one4all.it

