

Supreme 700 HC





one4all

LUZ LED PARA
GROWERS PROFESIONALES

ENFOQUE DE PRODUCTO

- Sistema de tubo de calor de enfriamiento pasivo
- Una vasta gama de lentes de silicona
- Excelente concentración de luz y profunda penetración en el cultivo
- Se pueden mejorar con el tiempo
- Bajo consumo de energía y menos emisión de calor en comparación con las lámparas tradicionales

Dimensiones



Características mecánicas

CUERPO	Aluminio
ENFRIAMIENTO	Convención Natural - Heat Pipe
IP RATE	IP65
PESO	15 Kg

Características eléctricas


PODER ENTRADA	100-240 Vac con PFC
PFC	Activo > 90
ABSORCIÓN DE ENERGÍA NOMINAL	680 W
DIMING OPCIONAL *	1-10V

* Previa solicitud, otros sistemas de diming están disponibles

Características luminotécnicas

	FULL SPECTRUM HC	PW SPECTRUM HC	PRB SPECTRUM HC
FUENTE	n°2 COB LED	n°2 COB LED	n°2 COB LED
FLUJO LUMINOSO	84662 lm (Ta 30°C)	53845 lm (Ta 30°C)	34144 lm (Ta 30°C)
FLUJO DE FOTONES FOTOSINTÉTICAS (PPF)	1515 µmol/s (Ta 30°C)	1080 µmol/s (Ta 30°C)	1030 µmol/s (Ta 30°C)
EFICIENCIA (PPF/W)	2,2 µmol/J (Ta 30°C)	1,6 µmol/J (Ta 30°C)	1,5 µmol/J (Ta 30°C)
TIPO DE LENTES	60° / 90° / Square 120°	60° / 90° / Square 120°	60° / 90° / Square 120°

Spectrum: PW, PRB, FULL SPECTRUM



Informaciones sobre los lentes

- Protección antivandal IK10
- Garantía de por vida contra el efecto amarillento UL 94
- Resistente a los rayos UV
- Anti reflejante

ONE 4 ALL S.r.l.

Cascina A valle, 23 | 15038, Ottiglio Monferrato (AL) | ITALY | +39 0142 921338
www.one4all.it | info@one4all.it

**one
4all**
Made in Italy
**5 Years
Warranty**