



Raffinato e compatto, IP67, Bright 40 RGBW / FC (Full Color) è un apparecchio di illuminazione a LED con una resa luminosa ampia e uniforme. Con LED ad alta luminosità RGBW / FC, combina un innovativo sistema ottico con un ampio fascio luminoso e un superbo color mixing. Emissione luminosa altamente efficiente e impressionante. Adatto per installazioni architettoniche permanenti e per eventi temporanei.

- Finitura esterna standard del colore: nero. Disponibile anche grigia e bianca.

ARTICOLO	TIPOLOGIA	[Caratteristiche principali]
LEDs	RGBW	n. 40 (5050-20W-RTBH) LEDs
Potenza totale luce		190W
Lumen		● 3250lm, ● 7500lm, ● 1200lm, ○ 7500lm
Ottica		- 6°,10°,25°,40° - filtro 65° - Paraluce - Anti-glare
Struttura		Realizzato in estruso e fusione di alluminio + acciaio. Vetro temperato 4mm ultrachiaro. Finitura verniciata a polvere.
Inclinazione		Manuale 160°
Switching power supply (tensione universale)		
Tensione Nominale		100-240Vac; 47-63Hz
Potenza Nominale		210W
Corrente Nominale		0,9A@230VAC; Fusibile T5A
PFC		PF>0.95@230VAC
Dimensioni		LxPxH: 615x185x415 mm
Peso		19 Kg
Grado di protezione		IP67
Controllo		Interfaccia Standard: RS-485, ingresso optocoupled- Protocollo: USITT DMX512
Collegamenti		Segnale DMX: 4pin IP 67 connettore (maschio-femmina) Ingresso rete: 3x1mm cavo 1,5mt Disponibili come accessori: Wireless DMX receiver
Setup		Pannello di controllo con tecnologia touch Display a led con funzione flip Canale DMX dedicato per il bilanciamento del bianco Modalità DMX o Auto con funzione Master-Slave Controllo intelligente della temperatura Funzione anti-sfarfallio Funzione di attenuazione fluida Simulazione alogena Simulazione CYM
Canali DMX		Modalità 9CH, modalità 5CH, modalità 4CH



