



# Dicrobeam LED 12 RGBW FC

Non importa quanto sia complesso raggiungere altezze impressionanti, il Dicrobeam LED12 è la giusta soluzione. Qualunque sia l'applicazione finale, dove l'emissione di luce a lunga distanza è richiesta, il DICROBEAM LED 12 risolve il tuo problema.

- Angolo del fascio stretto di 6°
- Incredibile livello di luminosità fino a 250 metri
- LED ad alta potenza RGBW / FC 20W
- Efficienza energetica

• Finitura esterna standard: colore nero. Disponibile anche grigia e bianca.

ARTICOLO	TIPOLOGIA	[Caratteristiche principali]
LEDs	RGBW	n. 12 RGBW (20W) LEDs
Potenza totale luce		95W
Lumen		● 1500, ● 2500, ● 450, ○ 3000
Ottica		6° raggio ultra-sottile
Struttura		Manuale 160°
Switching power supply (tensione universale)		
Tensione Nominale		120-240 Vac; 47-65Hz
Potenza Nominale		105W
Corrente Nominale		I max 0,9A@230V
PFC		0,95
Dimensioni		LxPxH :355x185x415 mm
Peso		12 Kg
Control		Interfaccia Standard: RS-485, ingresso optocoupled- Protocollo: USITT DMX512
Collegamenti		Segnale DMX: 4pin IP 67 connettore (maschio-femmina) Ingresso rete: 3x1mm cavo 1,5mt Disponibili come accessori: - Ricevitore Wireless DMX
Setup		Pannello di controllo con tecnologia touch Display a led con funzione flip Canale DMX dedicato per il bianco dinamico Modalità DMX o Auto con funzione Master-Slave Controllo intelligente della temperatura Funzione anti-sfarfallio Funzione di attenuazione fluida Simulazione alogena Simulazione CYM
Canali DMX		Modalità 9CH, modalità 5CH, modalità 4CH

[ Optional ]

- Paraluce
- Ricevitore Wireless DMX
- Flight case



ONE 4ALL S.r.l.

Cascina A valle, 23 | 15038, Ottiglio Monferrato (AL) | ITALY | +39 0142 921338  
www.one4all.it | info@one4all.it

