



Dicrobeam LED 24 RGBW FC



Non importa quanto sia complesso raggiungere altezze impressionanti, il Dicrobeam LED 24 è la giusta soluzione. Qualunque sia l'applicazione finale, dove l'emissione di luce a lunga distanza è richiesta, il Dicrobeam LED 24 risolve il tuo problema.

- Angolo del fascio stretto di 6°
- Incredibile livello di luminosità fino a 250 metri
 - LED ad alta potenza RGBW / FC 20W
 - Efficienza energetica
- Finitura esterna standard: colore nero. Disponibile anche grigia e bianca.

ARTICOLO	TIPOLOGIA	[Caratteristiche principali]
LEDs	RGBW	n. 24 RGBW (20W) LEDs
Potenza totale luce		190W
Lumen		● 3000, ● 5000, ● 900, ○ 6000
Ottica		6° raggio ultra-sottile
Inclinazione		Manual 160°
Switching power supply (tensione universale)		
Tensione Nominale		120-240Vac; 47-65Hz
Potenza Nominale		210W
Corrente Nominale		I max 0,9A@230V
PFC		0,95
Dimensioni		LxPxH: 615x185x415 mm
Peso		18,5 Kg
Controllo		Interfaccia Standard: RS-485, ingresso optocoupled- Protocollo: USITT DMX512
Collegamenti		Segnale DMX: segnale 4pin connettore IP 67 (maschio-femmina) Ingresso rete: 3x1mm cavo 1,5mt Disponibili come accessori: - Ricevitore Wireless DMX
Setup		Pannello di controllo con tecnologia touch Display a led con funzione flip Canale DMX dedicato per il bianco dinamico Modalità DMX o Auto con funzione Master-Slave Controllo intelligente della temperatura Funzione anti-sfarfallio Funzione di attenuazione fluida Simulazione alogena Simulazione CYM
Canali DMX		modalità 9CH, modalità 5CH, modalità 4CH

[Optional]

- Paraluce
- Ricevitore Wireless DMX
- Flight case



Dicrobeam LED 24 RGBW FC

