



Lightline 150 è una nuova versione della linea Lightline. Disponibile con sorgente luminosa RGBW / FC e MONOCROMATICA oltre che in BIANCO DINAMICO. Protocollo RDM / DMX. Configurazione tramite DRS Setup.

Disponibile in 4 diverse misure:

- Standard 90 cm.
- A richiesta 60 - 120 - 150 cm

- Finitura esterna standard: colore grigio. Disponibile anche bianca e nera opzionale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ARTICOLO	FINITURA	90cm standard	60cm	120cm	150cm
LEDs	RGBW	12 (5050-20W-RTBH)	8 (5050-20W-RTBH)	16 (5050-20W-RTBH)	20 (5050-20W-RTBH)
Potenza totale luce		40W	32W	80W	100W
Lume		R 750, G 1800, B 300, W 1700	R 500, G 1200, B 200, W 1130	R 1000, G 2400, B 400, W 2260	R 1250, G 3000, B 500, W 2830
Ottica		8°, 15°, 25°, 40°, 60°, 10°x30°			
Consumo di energia		45W	37W	87W	110W
Gamma di tensione		Universal 100 - 240Vac			
Misure		944x93x115 mm	664x93x115 mm	1212x93x115 mm	1484x93x115 mm
Peso		4,4 Kg	-	-	-

Control: Interfaccia standard: RS-485, Protocollo: RDM / DMX 512, Artnet tramite convertitore esterno

Collegamenti: Segnale DMX: 3pin IP 67 connettore (maschio-femmina)  
possibilità di collegare fino a 32 dispositivi  
Ingresso rete: 3pin IP 67 connettore (maschio-femmina)  
possibilità di collegare fino a 21 dispositivi di 230V o 11 dispositivi a 120v

Setup: Controllo/configurazione RDM o individualmente tramite DRS (dispositivo di controllo remoto)  
Canale DMX dedicato per il bilanciamento del bianco  
Modalità DMX o Auto con funzione Master-Slave  
Simulazione alogena  
Simulazione CYM  
Funzione anti-sfarfallio  
Funzione di attenuazione fluida

Canali DMX: Modalità 9CH, modalità 6CH, modalità 5CH, modalità 4CH



