



Shine L60 Monocromatico



Il nuovo Shine L60 dal design minimale è il nuovo apparecchio di illuminazione a LED IP67 adatto per applicazioni monocromatiche. Utilizza LED ad alta luminosità combinati con un sistema ottico ad alta efficienza per una proiezione rettangolare.

Può essere fornito con LED bianchi a diverse temperature di colore (caldo, neutro e freddo) o LED rosso, verde, blu.

Finitura esterna standard: colore grigio. Disponibile anche: bianco o nero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **SORGENTE LUMINOSA**
n. 60 (5W) LED bianchi da 5000K
Potenza luminosa totale: 180W
Lumen totale: 24000lm
- **OTTICA**
10°, 15°, 25°, 40°, 20°x30°-65° con filtro frost (lenti 38 mm)
- **INCLINAZIONE**
Manuale 160°
- **CONTROLLO**
Nessuno
- **COLLEGAMENTI**
Potere principale: cavo 3x0,75mm
- **GRADO DI PROTEZIONE**
IP 67
- **INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE**
Plug-in
- **ALIMENTAZIONE ELETTRICA**
Campo di tensione: 88-264VAC, 124-370VDC
Intervallo di frequenze: 47-63Hz
Fattore di potenza attiva: PF>0.95/230VAC, PF>0.98/115VAC
Corrente: 0.7A@230VAC;
Fusibile all'interno dell'alimentatore
Potenza: 200W
- **DIMENSIONI**
LxPxH: 611,5x130x340 mm
Peso: 15 Kg.

Shine L60 Monocromatico

