

Unik² 60-80 AV






one⁴all

ILLUMINAZIONE LED PER
AVICOLTURA

FOCUS PRODOTTO

- Led di altissima qualità: CITIZEN, CREE
- Lenti speciali al silicone: offrono un' eccellente distribuzione ed una perfetta omogeneità della luce
- Dissipazione passiva: raffreddamento con innovativo heat-sink dalle dimensioni ridotte e dalle ottime caratteristiche termiche.
- Proiettori IP 65

Dimensioni



Caratteristiche meccaniche


CORPO	Alluminio
RAFFREDDAMENTO	Convezione Naturale – Heat Sink
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
PESO (UNIK² 60-80 AV)	3 Kg

Caratteristiche elettriche


ALIMENTAZIONE	100-240 Vac con PFC
PFC	Attivo >90
POTENZA NOMINALE ASSORBITA	60 W (UNIK ² 60 AV)
POTENZA NOMINALE ASSORBITA	80 W (UNIK ² 80 AV)

Caratteristiche illuminotecniche

	UNIK ² 60 AV	UNIK ² 80 AV
FRONTE LUMINOSA	n°1 COB LED	n°1 COB LED
TEMPERATURA COLORE	2700 – 3000 – 4000°K	2700 – 3000 – 4000°K
FLUSSO LUMINOSO DELLA SORGENTE (4000°K - TA= 30°C)	8600 lm	10354 lm
EFFICIENZA (4000°K - TA= 30°C)	143 lm/W	141 lm/W
TIPO DI OTTICA	60° / 90° / Square 120° / 155° / Asym 1-2-3-4 (Tutte in SILICONE)	60° / 90° / Square 120° / 155° / Asym 1-2-3-4 (Tutte in SILICONE)



Fotometria:
Ottica 120° Square



Fotometria:
Ottica 155° Square

Informazioni sul prodotto

- Basso assorbimento energetico e minor emissione di calore rispetto alle lampade tradizionali.
- Resistenza agli agenti chimici.
- Facilità di pulizia.
- Ottima robustezza, solidità che ne garantiscono la durata nel tempo, poiché privo di parti plastiche.

Informazioni sulle ottiche

- Antivandalo IK10.
- Garanzia a vita per ingiallimento.
- Resistenti ai raggi UV.
- Antiabbagliamento.

Su richiesta

- Temperatura Colore 3500 – 5000°K.
- Funzione DIMMING.
- Connettori IP68 per Cablaggi.



ONE 4 ALL S.r.l.

Cascina A valle, 23 | 15038, Ottiglio Monferrato (AL) | ITALY | +39 0142 921338
www.one4all.it | info@one4all.it

